



- **그라파이트(흑연), 알루미늄 합금 및 비철 금속 전용**
- PCD 날부 인선을 구현하여 그라파이트 가공시 피삭재의 표면 조도가 뛰어나며 내마모성이 탁월합니다.
- 인선부를 폴리싱 처리하여 절삭 칩의 배출이 원활합니다.
- **PCD endmills for graphite, aluminum alloys and non-ferrous metals.**
- The edge of the PCD flute enables excellent surface finish and wear resistance during graphite machining.
- An additional polishing process on the edge of flutes to facilitates the cutting chip emission.



D Size	D Tolerance
Ø 3 ~ 6	+0 ~ -0.012mm
Ø 8 ~ 10	+0 ~ -0.015mm
Ø 12	+0 ~ -0.018mm

단위: mm

[illegible]

PCD End Mill Cutting Condition

• RPM : rev./min • Feed : mm/min

피삭재 Material	VC m/min	FEED RATE (fz)			
		2 ~ 3mm	4 ~ 6mm	7 ~ 11mm	12 ~ 20mm
AL-alloy Si <1%	150 ~ 6,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
AL-alloy Si <12%	150 ~ 4,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
AL-alloy Si >12%	150 ~ 2,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
Magnesium alloy	150 ~ 6,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
Cooper alloy	150 ~ 5,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
Brass ally	150 ~ 5,001	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
GFRP	150 ~ 3,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
CFRP	150 ~ 4,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3
Graphite	150 ~ 3,000	0.007 ~ 0.05	0.02 ~ 0.150	0.02 ~ 0.20	0.04 ~ 0.3

2SPO Cutting Condition

• RPM : rev./min • Feed : mm/min

피삭재 Material	구조용강/ 탄소강/ 회주철 SS / SC / FC		합금강/ 프리하든강 SCM / NAK / HPM		금형강/ 열처리강 SKD	
경도 Hardness	~ 200 HB		20~ 30HRC		30~ 40HRC	
외경 Outside Diameter	절삭속도 (V/C)	이송량 (f)	절삭속도 (V/C)	이송량 (f)	절삭속도 (V/C)	이송량 (f)
Ø 1	23,800	500	2,000	400	19,100	380
Ø 2	12,000	700	10,350	400	9,550	380
Ø 3	8,000	800	6,900	550	6,400	510
Ø 4	5,900	800	5,200	620	4,800	570
Ø 6	3,980	700	3,450	550	3,180	510
Ø 8	3,000	600	2,600	520	2,400	480
Ø 10	2,400	580	2,070	500	2,000	460
Ø 12	2,000	560	1,720	480	1,600	450
Ø 16	1,500	500	1,300	400	1,200	380

2STD Cutting Condition

• RPM : min⁻¹ • Feed : mm/min

피삭재 Material	구조용강/탄소강/회주철 SS / SC / FC ~200HB		합금강/프리하든강 SCM / NAK / HPM 20 ~ 30HRC		금형강/열처리강 SKD 30 ~ 40HRC		덕타일 주철 FCD		스텐레스강 SUS304		알루미늄 합금 A7075		인코넬 inconel	
직경 Diameter	절삭속도 V/C	이송량 f	절삭속도 V/C	이송량 f	절삭속도 V/C	이송량 f	절삭속도 V/C	이송량 f	절삭속도 V/C	이송량 f	절삭속도 V/C	이송량 f	절삭속도 V/C	이송량 f
Ø 3.4	60 ~ 100	0.1 ~ 0.2	60 ~ 100	0.1 ~ 0.2	20 ~ 60	0.05 ~ 0.1	40 ~ 70	0.07 ~ 0.2	20 ~ 60	0.05 ~ 0.2	80 ~ 120	0.1 ~ 0.2	10 ~ 30	0.05 ~ 0.15
Ø 4.3	60 ~ 100	0.1 ~ 0.2	60 ~ 100	0.1 ~ 0.2	20 ~ 60	0.05 ~ 0.1	40 ~ 70	0.07 ~ 0.2	20 ~ 60	0.05 ~ 0.2	80 ~ 120	0.1 ~ 0.2	10 ~ 30	0.05 ~ 0.15
Ø 5.1	60 ~ 100	0.1 ~ 0.2	60 ~ 100	0.1 ~ 0.2	20 ~ 60	0.05 ~ 0.1	40 ~ 70	0.07 ~ 0.2	20 ~ 60	0.05 ~ 0.2	80 ~ 120	0.1 ~ 0.2	10 ~ 30	0.05 ~ 0.15
Ø 6.9	60 ~ 100	0.15 ~ 0.3	60 ~ 100	0.15 ~ 0.3	20 ~ 60	0.08 ~ 0.2	40 ~ 70	0.1 ~ 0.2	20 ~ 60	0.1 ~ 0.2	80 ~ 120	0.15 ~ 0.2	10 ~ 30	0.05 ~ 0.15
Ø 8.6	60 ~ 100	0.15 ~ 0.3	60 ~ 100	0.15 ~ 0.3	20 ~ 60	0.08 ~ 0.2	40 ~ 70	0.1 ~ 0.2	20 ~ 60	0.1 ~ 0.2	80 ~ 120	0.15 ~ 0.2	10 ~ 30	0.05 ~ 0.15
Ø 10.3	60 ~ 100	0.2 ~ 0.4	60 ~ 100	0.2 ~ 0.4	20 ~ 60	0.1 ~ 0.2	40 ~ 70	0.2 ~ 0.4	20 ~ 60	0.15 ~ 0.3	80 ~ 120	0.2 ~ 0.4	10 ~ 30	0.1 ~ 0.2

2DED Cutting Condition

• RPM : rev./min • Feed : mm/min

피삭재 Material	알루미늄 합금 Aluminum Alloys		수지 Resin	
직경 Diameter	RPM	이송량 (f)	RPM	이송량 (f)
Ø 0.1 ~ 0.3	25,000	0.001 ~ 0.003	22,000	0.001 ~ 0.003
Ø 0.3 ~ 0.5	20,000	0.005 ~ 0.02	22,000	0.005 ~ 0.01
Ø 0.5 ~ 0.8	18,000	0.01 ~ 0.03	15,000	0.01 ~ 0.03
Ø 0.8 ~ 1	15,000	0.02 ~ 0.04	13,000	0.02 ~ 0.05
Ø 1 ~ 1.5	12,000	0.03 ~ 0.05	8,000	0.02 ~ 0.05
Ø 1.5 ~ 2	9,000	0.03 ~ 0.05	6,000	0.02 ~ 0.05
Ø 2 ~ 3	7,000	0.03 ~ 0.05	4,500	0.05
Ø 3 ~ 4	3,500	0.03 ~ 0.05	3,200	0.05
Ø 4 ~ 5	2,800	0.03 ~ 0.05	2,500	0.05
Ø 5 ~ 6	2,200	0.03 ~ 0.05	2,000	0.05

- 진동이 적고 강성이 좋은 공작기계 사용요망합니다 (Ø1 이하 사용시 진동 허용 관리 3 μ m 이내 일것.)
- 가급적 열박음 척을 추천합니다.
- 상기 절삭조건은 참고 수치이므로, 실 가공시 가공 형상, 가공 목적, 적용 기계에 따라 조건변경 요망 합니다.
- 조건표가 기계의 최대 스피들 속도를 초과하거나 버 및 적열 현상이 발생할때 스피들 속도와 이송 속도를 비례적으로 조정 하십시오.
- Use a machine with low vibration and good rigidity (ϕ 1 or less, the vibration tolerance management should be within 3 μ m).
- Using shrink-fit chuck is recommended.
- Use this table for your reference. Adjust the parameters depending on your machining geometry, machining purpose and CNC.
- If the table over the maximum RPM and feed of your machine, or found red heat on the material, adjust RPM and feed in the same proportion.

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

[illegible]

Your specialists are our standards.
 당신의 스페셜은 우리의 표준입니다.

LOW Price
HIGH
Performance

경사면 표면 및 곡면 가공을 위한
FLAT 디자인 적용!
 Applied flat design for inclined or curved
 surfaces when counter boring and drilling

가각만족, 성능만족 = 다기능 플랫드릴 시리즈
FLAT DRILL
 Price Satisfaction, Performance Satisfaction = Multi functional Flat Drill Series

알파 20°, 워터만족 제베릭!
 Alpha 20° Waterman's Jebeok!

알파 25~30° 코알만족 제베릭!
 Alpha 25~30° Coalman's Jebeok!

Our specialists are our standards.
 專任의 專精은 專任의 專精을 專任으로

**공구 교체없이 드릴링,
 나사가공, 챔퍼가공을 한번에 -**

**4ETM 시리즈
 2DTM**

THREAD MILLS

*Drilling, threading and chamfering in
 one tool operation*

4ETM Series 2DTM Series 4ETM Series 4ETM Series

[illegible]

Your specials are our standards.
당사의 소재들은 우리의 표준입니다.
WWW.LJTYOON.CO.KR



주식회사엘지티윤
LJ TYOON CO., LTD.
(1980년)

강화와 오래 가는 -

나노 다이아몬드 코팅!

Strong & Long Lasting Nano Diamond Coating

제품명이 아닌 **US, JAPAN**의 코팅을 적용하여

촉각현상을 최소화!

Minimize start & stop by new Nano-diamond Coating



강화 코팅소재(CF/CFR-EP, P, 등)를
표준 코팅소재, CFR/EP/CF를 한
마루 사용에 적용이 가능합니다. (예) CFR/EP
Drills for CFRP CFRP resins copper alloy
glass/ceramic fiber, graphite, nonferrous and
non-metallic materials

강화소재에 적용이 가능합니다.

복합소재 가공을 "최소화" - 복합소재를 엔드밀

For Composite Materials



Looking for the meaning of composite materials.

Thank you for a little price, and we hope for your love. We are doing things to do the best for supplying better quality products and reasonable price.

최저가격으로 제품을 공급하는 것이 저희의 목표입니다. 조금의 이익을 위해 서둘러서 움직이지 않습니다.
Thank you for a little price, and we hope for your love. We are doing things to do the best for supplying better quality products and reasonable price.