

ISO 측정항목

단위 Unit: mm

Order Number	나사 가능 규격 Thread	피치 규격 Pitch	날수 Flutes Z	날경 Diameter D	나사부 길이 Thread Length L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샹크 Shank Dia d
--------------	--------------------	----------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------

내부 급유형 (With coolant)

4NKTM 045 120 S06 M6C	M6	1	4	4.5	12	-	60	6
4NKTM 045 160 S06 M6C	M6	1	4	4.5	16	-	60	6
4NKTM 048 180 S06 M6C	M6	1	4	4.8	10.9	18	60	6
4NKTM 060 175 S06 M8C	M8	1.25	4	6	17.5	-	65	6
4NKTM 060 200 S06 M8C	M8	1.25	4	6	20	-	65	6
4NKTM 065 240 S08 M8C	M8	1.25	4	6.5	13.62	24	65	8
4NKTM 075 210 S08 M10C	M10	1.5	4	7.5	21	-	75	8
4NKTM 075 270 S08 M10C	M10	1.5	4	7.5	27	-	75	8
4NKTM 082 300 S10 M10C	M10	1.5	4	8.2	16.34	30	75	10
4NKTM 095 245 S10 M12C	M12	1.75	4	9.5	24.5	-	80	10
4NKTM 095 315 S10 M12C	M12	1.75	4	9.5	31.5	-	80	10
4NKTM 099 360 S10 M12C	M12	1.75	4	9.9	19.06	36	85	10
4NKTM 100 280 S10 M14C	M14	2	4	10	28	-	85	10
4NKTM 100 360 S10 M14C	M14	2	4	10	36	-	90	10
4NKTM 116 420 S12 M14C	M14	2	4	11.6	21.75	42	90	12
4NKTM 120 320 S12 M16C	M16	2	4	12	32	-	95	12
4NKTM 120 400 S12 M16C	M16	2	4	12	40	-	100	12
4NKTM 136 480 S14 M16C	M16	2	4	13.6	25.75	48	100	14
4NKTM 140 400 S14 M18C	M18	2.5	4	14	40	-	95	14
4NKTM 140 450 S14 M18C	M18	2.5	4	14	45	-	105	14
4NKTM 160 400 S16 M20C	M20	2.5	4	16	40	-	105	16
4NKTM 160 500 S16 M20C	M20	2.5	4	16	50	-	115	16

American UN

단위 Unit: mm

Order Number	나사 가능 규격			피치규격 Pitch (TPI)	산수 Teeth Zt	날경 Diameter D	나사부 길이 Thread Length L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샹크 Shank Dia d
	UNC	UNF	UNEF							

내부 급유형 (With coolant)

NEW 4NKTМ 0165 045 S06	No.2	No.3		56	5	1.65	4.5	-	50	6
NEW 4NKTМ 0165 054 S06	No.2	No.3		56	6	1.65	5.4	-	50	6
NEW 4NKTМ 0165 066 S06	No.2	No.3		56	4	1.65	3.2	6.6	50	6
NEW 4NKTМ 019 053 S06	No.3	No.4		48	5	1.9	5.3	-	50	6
NEW 4NKTМ 019 063 S06	No.3	No.4		48	6	1.9	6.3	-	50	6
NEW 4NKTМ 019 075 S06	No.3	No.4		48	4	1.9	3.7	7.5	50	6
NEW 4NKTМ 021 063 S06	No.4, No.5	No.6		40	5	2.1	6.3	-	50	6
NEW 4NKTМ 021 076 S06	No.4, No.5	No.6		40	6	2.1	7.6	-	50	6
NEW 4NKTМ 021 085 S06	No.4, No.5	No.6		40	4	2.1	4.4	8.5	50	6
NEW 4NKTМ 0244 063 S06	No.5	No.6		40	5	2.44	6.3	-	50	6
NEW 4NKTМ 0244 076 S06	No.5	No.6		40	6	2.44	7.6	-	50	6
NEW 4NKTМ 0244 095 S06	No.5	No.6		40	4	2.44	4.4	9.5	50	6
NEW 4NKTМ 0255 079 S06	No.6, No.8	No.10	No.12	32	5	2.55	7.9	-	50	6
NEW 4NKTМ 0255 095 S06	No.6, No.8	No.10	No.12	32	6	2.55	9.5	-	50	6
NEW 4NKTМ 0255 105 S06	No.6, No.8	No.10	No.12	32	4	2.55	5.6	10.5	50	6
NEW 4NKTМ 0321 095 S06	No.8	No.10	No.12, 1/4"	32	6	3.21	9.5	-	50	6
NEW 4NKTМ 0321 111 S06	No.8	No.10	No.12, 1/4"	32	7	3.21	11.1	-	50	6
NEW 4NKTМ 0321 125 S06	No.8	No.10	No.12, 1/4"	32	4	3.21	5.6	12.5	50	6
NEW 4NKTМ 033 084 S06		No.8		36	6	3.3	8.4	-	50	6
NEW 4NKTМ 033 113 S06		No.8		36	8	3.3	11.3	-	50	6
NEW 4NKTМ 033 125 S06		No.8		36	5	3.3	6.3	12.5	50	6
NEW 4NKTМ 0359 106 S06	No.10, No.12	5/16"		24	5	3.59	10.6	-	50	6
NEW 4NKTМ 0359 127 S06	No.10, No.12	5/16"		24	6	3.59	12.7	-	50	6
NEW 4NKTМ 0359 145 S06	No.10, No.12	5/16"		24	4	3.59	7.4	14.5	50	6
NEW 4NKTМ 038 095 S06		No.10	No.12, 1/4", 5/16"	32	6	3.8	9.5	-	50	6
NEW 4NKTМ 038 127 S06		No.10	No.12, 1/4", 5/16"	32	8	3.8	12.7	-	50	6
NEW 4NKTМ 038 145 S06		No.10	No.12, 1/4", 5/16"	32	5	3.8	7	14.5	50	6
NEW 4NKTМ 0425 106 S06	No.12	5/16", 3/8"		24	5	4.25	10.6	-	60	6
NEW 4NKTМ 0425 148 S06	No.12	5/16", 3/8"		24	7	4.25	14.8	-	60	6
NEW 4NKTМ 0425 165 S06	No.12	5/16", 3/8"		24	4	4.25	7.4	16.5	60	6
NEW 4NKTМ 048 127 S06	1/4"	7/16", 1/2"		20	5	4.8	12.7	-	65	6
NEW 4NKTМ 048 178 S06	1/4"	7/16", 1/2"		20	7	4.8	17.8	-	65	6
NEW 4NKTМ 048 190 S06	1/4"	7/16", 1/2"		20	4	4.8	8.9	19	65	6
NEW 4NKTМ 052 127 S06		1/4"	7/16", 1/2"	28	7	5.2	12.7	-	65	6
NEW 4NKTМ 052 163 S06		1/4"	7/16", 1/2"	28	9	5.2	16.3	-	65	6
NEW 4NKTМ 052 190 S06		1/4"	7/16", 1/2"	28	6	5.2	9.8	19	65	6
NEW 4NKTМ 062 169 S08	5/16"	9/16", 5/8"		18	6	6.2	16.9	-	80	8
NEW 4NKTМ 062 226 S08	5/16"	9/16", 5/8"		18	8	6.2	22.6	-	80	8
NEW 4NKTМ 062 240 S08	5/16"	9/16", 5/8"		18	5	6.2	12.7	24	80	8
NEW 4NKTМ 066 169 S08		5/16", 3/8"	9/16", 5/8"	24	8	6.6	16.9	-	80	8
NEW 4NKTМ 066 211 S08		5/16", 3/8"	9/16", 5/8"	24	10	6.6	21.1	-	80	8
NEW 4NKTМ 066 240 S08		5/16", 3/8"	9/16", 5/8"	24	6	6.6	11.5	24	80	8
NEW 4NKTМ 069 190 S08	3/8"	3/4"		16	6	6.9	19	-	80	8
NEW 4NKTМ 069 254 S08	3/8"	3/4"		16	8	6.9	25.4	-	80	8
NEW 4NKTМ 069 286 S08	3/8"	3/4"		16	5	6.9	14	28.6	80	8
NEW 4NKTМ 085 218 S10	7/16"	7/8"		14	6	8.5	21.8	-	85	10
NEW 4NKTМ 085 290 S10	7/16"	7/8"		14	8	8.5	29	-	85	10
NEW 4NKTМ 085 334 S10	7/16"	7/8"		14	5	8.5	16.3	33.4	85	10
NEW 4NKTМ 092 273 S12	1/2"			13	7	9.2	27.3	-	100	12
NEW 4NKTМ 092 380 S12	1/2"			13	6	9.2	21.5	38	100	12
NEW 4NKTМ 108 296 S12	9/16"	1", 1-1/8"		12	7	10.8	29.6	-	100	12
NEW 4NKTМ 108 427 S12	9/16"	1", 1-1/8"		12	6	10.8	22.9	42.7	100	12
NEW 4NKTМ 114 323 S12	5/8"			11	7	11.4	32.3	-	100	12
NEW 4NKTМ 114 476 S12	5/8"			11	6	11.4	25.4	47.6	100	12

American UN


단위 Unit: mm

Order Number	나사 가능 규격			피치규격 Pitch (TPI)	산수 Teeth Zt	날경 Diameter D	나사부 길이 Thread Length L1	유효장 Effective Length L2	전장 Overall Length L	샹크 Shank Dia d
	UNC	UNF	UNEF							


내부 급유형 (With coolant)

NEW	4NKTМ 0359 106 S06C	No.10, No.12	5/16"		24	5	3.59	10.6	-	50	6
NEW	4NKTМ 0359 127 S06C	No.10, No.12	5/16"		24	6	3.59	12.7	-	50	6
NEW	4NKTМ 0359 145 S06C	No.10, No.12	5/16"		24	4	3.59	7.4	14.5	50	6
NEW	4NKTМ 038 095 S06C		No.10	No.12, 1/4", 5/16"	32	6	3.8	9.5	-	50	6
NEW	4NKTМ 038 127 S06C		No.10	No.12, 1/4", 5/16"	32	8	3.8	12.7	-	50	6
NEW	4NKTМ 038 145 S06C		No.10	No.12, 1/4", 5/16"	32	5	3.8	7	14.5	50	6
NEW	4NKTМ 0425 106 S06C	No.12	5/16", 3/8"		24	5	4.25	10.6	-	60	6
NEW	4NKTМ 0425 148 S06C	No.12	5/16", 3/8"		24	7	4.25	14.8	-	60	6
NEW	4NKTМ 0425 165 S06C	No.12	5/16", 3/8"		24	4	4.25	7.4	16.5	60	6
NEW	4NKTМ 048 127 S06C	1/4"	7/16", 1/2"		20	5	4.8	12.7	-	65	6
NEW	4NKTМ 048 178 S06C	1/4"	7/16", 1/2"		20	7	4.8	17.8	-	65	6
NEW	4NKTМ 048 190 S06C	1/4"	7/16", 1/2"		20	4	4.8	8.9	19	65	6
NEW	4NKTМ 052 127 S06C		1/4"	7/16", 1/2"	28	7	5.2	12.7	-	65	6
NEW	4NKTМ 052 163 S06C		1/4"	7/16", 1/2"	28	9	5.2	16.3	-	65	6
NEW	4NKTМ 052 190 S06C		1/4"	7/16", 1/2"	28	6	5.2	9.8	19	65	6
NEW	4NKTМ 062 169 S08C	5/16"	9/16", 5/8"		18	6	6.2	16.9	-	75	8
NEW	4NKTМ 062 226 S08C	5/16"	9/16", 5/8"		18	8	6.2	22.6	-	80	8
NEW	4NKTМ 062 240 S08C	5/16"	9/16", 5/8"		18	5	6.2	12.7	24	80	8
NEW	4NKTМ 066 169 S08C		5/16", 3/8"	9/16", 5/8"	24	8	6.6	16.9	-	80	8
NEW	4NKTМ 066 211 S08C		5/16", 3/8"	9/16", 5/8"	24	10	6.6	21.1	-	80	8
NEW	4NKTМ 066 240 S08C		5/16", 3/8"	9/16", 5/8"	24	6	6.6	11.5	24	80	8
NEW	4NKTМ 069 190 S08C	3/8"	3/4"		16	6	6.9	19	-	80	8
NEW	4NKTМ 069 254 S08C	3/8"	3/4"		16	8	6.9	25.4	-	80	8
NEW	4NKTМ 069 286 S08C	3/8"	3/4"		16	5	6.9	14	28.6	80	8
NEW	4NKTМ 085 218 S10C	7/16"	7/8"		14	6	8.5	21.8	-	85	10
NEW	4NKTМ 085 290 S10C	7/16"	7/8"		14	8	8.5	29	-	85	10
NEW	4NKTМ 085 334 S10C	7/16"	7/8"		14	5	8.5	16.3	33.4	85	10
NEW	4NKTМ 092 273 S12C	1/2"			13	7	9.2	27.3	-	100	12
NEW	4NKTМ 092 380 S12C	1/2"			13	6	9.2	21.5	38	100	12
NEW	4NKTМ 108 296 S12C	9/16"	1", 1-1/8"		12	7	10.8	29.6	-	100	12
NEW	4NKTМ 108 427 S12C	9/16"	1", 1-1/8"		12	6	10.8	22.9	42.7	100	12
NEW	4NKTМ 114 323 S12C	5/8"			11	7	11.4	32.3	-	100	12
NEW	4NKTМ 114 476 S12C	5/8"			11	6	11.4	25.4	47.6	100	12

동작주기 Operating Cycle



최적의 칩 배출을 위한 냉각수 사용 Coolant Use for Chip Evacuation



4STM

피삭재 Work Material	알루미늄 합금 Aluminum alloys AL7075		스테인레스강 Stainless steels SUS304 / SUS316		합금강 / 프리하든강 Alloy Steels / Pre-hardened Steels NAK80 / KP4M		열처리 / 고경도강 Heat-treated steels / Hardened Steels SKD11 / SKD61	
경도 Hardness					40 ~ 45HRC		55 ~ 62HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
M1 ~ m3	120 ~ 250	0.03 ~ 0.04	70 ~ 85	0.01 ~ 0.02	50 ~ 60	0.01 ~ 0.02	40 ~ 50	0.008 ~ 0.01
M4		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.008 ~ 0.01
M5		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M6		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M8		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M10		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M12		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M16 ~ M20		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04

4HTM/4LTM

피삭재 Work Material	알루미늄 합금 Aluminum alloys AL7075		스테인레스강 Stainless steels SUS304 / SUS316		합금강 / 프리하든강 Alloy Steels / Pre-hardened Steels NAK80 / KP4M		열처리 / 고경도강 Heat-treated steels / Hardened Steels SKD11 / SKD61	
경도 Hardness					~ 30HRC		40 ~ 45HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
M3	120 ~ 150	0.02 ~ 0.03	70 ~ 85	0.01 ~ 0.02	50 ~ 65	0.01 ~ 0.02	40 ~ 50	0.008 ~ 0.01
M4		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.008 ~ 0.01
M5		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M6		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M8		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.02 ~ 0.03
M10		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M12		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M16 ~ M20		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03

4NKTM

피삭재 Work Material	알루미늄 합금 Aluminum alloys AL7075		스테인레스강 Stainless steels SUS304 / SUS316		합금강 / 프리하든강 Alloy Steels / Pre-hardened Steels NAK80 / KP4M		열처리 / 고경도강 Heat-treated steels / Hardened Steels SKD11 / SKD61	
경도 Hardness					40 ~ 45HRC		55 ~ 62HRC	
TAP	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ	V/C	FZ
M3	120 ~ 150	0.03 ~ 0.04	70 ~ 85	0.01 ~ 0.02	50 ~ 65	0.01 ~ 0.02	40 ~ 55	0.008 ~ 0.01
M4		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.008 ~ 0.01
M5		0.03 ~ 0.04		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M6		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.01 ~ 0.02		0.01 ~ 0.02
M8		0.04 ~ 0.05		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M10		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M12		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.02 ~ 0.03		0.02 ~ 0.03
M16		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04
M20		0.06 ~ 0.07		0.05 ~ 0.06		0.03 ~ 0.04		0.03 ~ 0.04

유니파이 계열 나사직경(와이어 프레임)_ UNC

SIZE	T.P.I	B inch MAJ DIA	mm 환산시
NO. 2	56	0.1092	2.7737
NO. 3	48	0.1261	3.2029
NO. 4	40	0.1445	3.6703
NO. 5	40	0.1575	4.0005
NO. 6	32	0.1786	4.5364
NO. 8	32	0.2046	5.1968
NO. 10	24	0.2441	6.2001
NO. 12	24	0.2701	6.8605
1/4	20	0.315	8.001
5/16	18	0.3847	9.7714
3/8	16	0.4562	11.5875
7/16	14	0.5303	13.4696
1/2	13	0.5999	15.2375
9/16	12	0.6708	17.0383
5/8	11	0.7431	18.8747
3/4	10	0.8799	22.3495
7/8	9	1.0193	25.8902
1	8	1.1624	29.525
1 1/8	7	1.3106	33.2892
1 1/4	7	1.4356	36.4642
1 3/8	6	1.5914	40.4216
1 1/2	6	1.7164	43.5966

유니파이 계열 나사직경(와이어 프레임)_ UNF

SIZE	T.P.I	B inch MAJ DIA	mm 환산시
NO. 3	56	0.1092	2.7737
NO. 4	48	0.1261	3.2029
NO. 5	44	0.1445	3.6703
NO. 6	40	0.1575	4.0005
NO. 8	36	0.1786	4.5364
NO. 10	32	0.2046	5.1968
1/4	28	0.2441	6.2001
5/16	24	0.2701	6.8605
3/8	24	0.315	8.001
7/16	20	0.3847	9.7714
1/2	20	0.4562	11.5875
9/16	18	0.5303	13.4696
5/8	18	0.5999	15.2375
3/4	16	0.6708	17.0383
7/8	14	0.7431	18.8747
1	12	0.8799	22.3495
1 1/8	12	1.0193	25.8902
1 1/4	12	1.1624	29.525
1 3/8	12	1.3106	33.2892
1 1/2	12	1.4356	36.4642


밀리미터(mm) 계열 나사직경(와이어 프레임)

SIZE	C MM
M2 x 0.4	2.520
M2.2 x 0.45	2.785
M2.5 x 0.45	3.085
M3 x 0.5	3.650
M3.5 x 0.6	4.279
M4 x 0.7	4.909
M5 x 0.8	6.039
M6 x 1.0	7.299
M7 x 1.0	8.299
M8 x 1.0	9.299
M8 x 1.25	9.624
M9 x 1.25	10.624
M10 x 1.25	11.624
M10 x 1.5	11.949
M11 x 1.5	12.949
M12 x 1.25	13.624
M12 x 1.5	14.131
M12 x 1.75	14.273
M14 x 1.5	15.949
M14 x 2.0	16.598
M16 x 1.5	17.949
M16 x 2.0	18.598
M18 x 1.5	19.949
M18 x 2.0	20.598
M18 x 2.5	21.248
M20 x 1.5	21.949
M20 x 2.0	22.598
M20 x 2.5	23.248
M22 x 1.5	23.949
M22 x 2.0	24.598
M22 x 2.5	25.248
M24 x 2.0	26.598
M24 x 3.0	27.897
M27 x 3.0	30.897
M30 x 3.5	34.547
M33 x 3.5	37.547
M36 x 4.0	41.196

나사산 예비 가공 홀 직경 - 탭가공 / 스레드 밀링

나사의 종류 및 기호

나사의 종류		기호	나사산 각도	규격	
미터 나사	보통 나사	M	60°	JIS B 0205	
	가는 나사			JIS B 0207	
항공 우주용 미터 나사	보통 나사	MJ	60°	ISO 5855	JIS B 0206
유니파이 나사	보통 나사	UNC	60°	ANSI B1.1	JIS B 0208
	가는 나사	UNF			
	아주 가는 나사	UNEF			
	특수 나사	UNS			
항공 우주용 인치 나사	보통 나사	UNJC	60°	MIL-S-8879	
	가는 나사	UNJF			
	아주 가는 나사	UNJEF			
	특수 나사	UNJ			
관용 테이퍼 나사	미국식 관용 테이퍼 나사	NPT	60°	ANSI/ASEM B1.20.1	
	미국식 드라이쉴 관용 테이퍼 나사	NPTF		ANSI B1.20.3	
	영국식 관용 테이퍼 나사	PT(Rc)	55°	JIS B 0203	
관용 평행 나사	기계 결합용 관용 평행 나사	PF(G)	55°	JIS B 0202	
	내밀 용 관용 평행 나사	PS(Rp)		JIS B 0203	
영국 워트워스 나사	보통나사	BSW	55°	BS 84	



M, UNC, UNF, UNEF 도면

M 미터법 ISO 미세 나사산
DIN 13 및 DIN ISO 965-1

D		D ₁		
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
1	0.25	0.729	0.785	0.75
1.1	0.25	0.829	0.885	0.85
1.2	0.25	0.929	0.985	0.95
1.4	0.3	1.075	1.142	1.1
1.6	0.35	1.221	1.321	1.25
1.7	0.35	1.321	1.421	1.35
1.8	0.35	1.421	1.521	1.45
2	0.25	1.729	1.785	1.75
2	0.4	1.567	1.679	1.6
2.2	0.25	1.929	1.985	1.95
2.2	0.45	1.713	1.838	1.75
2.3	0.25	2.029	2.085	2.05
2.3	0.4	1.813	1.938	1.85
2.5	0.35	2.121	2.221	2.15
2.5	0.45	2.013	2.138	2.05
2.6	0.45	2.113	2.238	2.15
3	0.25	2.729	2.785	2.75
3	0.35	2.621	2.721	2.65
3	0.5	2.459	2.599	2.5
3.5	0.35	3.121	3.221	3.15
3.5	0.6	2.85	3.01	2.9
4	0.35	3.621	3.721	3.65
4	0.5	3.459	3.599	3.5
4	0.7	3.242	3.422	3.3
4.5	0.5	3.959	4.099	4
4.5	0.75	3.688	3.878	3.7
5	0.35	4.621	4.721	4.65
5	0.5	4.459	4.599	4.5
5	0.75	4.188	4.378	4.2
5	0.8	4.134	4.334	4.2

D		D ₁		
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
6	0.5	5.459	5.599	5.5
6	0.75	5.188	5.378	5.25
6	1	4.917	5.153	5
7	0.5	6.459	6.599	6.5
7	0.75	6.188	6.378	6.25
7	1	5.917	6.153	6
8	0.5	7.459	7.599	7.5
8	0.75	7.188	7.378	7.25
8	1	6.917	7.153	7
8	1.25	6.647	6.912	6.8
9	0.75	8.188	8.378	8.25
9	1	7.917	8.153	8
9	1.25	7.647	7.912	7.8
10	0.5	9.459	9.599	9.5
10	0.75	9.188	9.378	9.25
10	1	8.917	9.153	9
10	1.25	8.647	8.912	8.75
10	1.5	8.376	8.676	8.5
11	1	9.917	10.153	10
11	1.5	9.376	9.676	9.5
12	0.5	11.459	11.599	11.5
12	1	10.917	11.153	11
12	1.25	10.647	10.912	10.75
12	1.5	10.376	10.676	10.5
12	1.75	10.106	10.441	10.2
13	1	11.917	12.153	12
14	0.75	13.188	13.378	13.2
14	1	12.917	13.153	13
14	1.25	12.647	12.912	12.75
14	1.5	12.376	12.676	12.5

D		D _i		
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
14	2	11.835	12.21	12
15	1	13.917	14.153	14
15	1.5	13.376	13.676	13.5
16	0.75	15.188	15.378	15.2
16	1	14.917	15.153	15
16	1.25	14.647	14.912	14.8
16	1.5	14.376	14.676	14.5
16	2	13.835	14.21	14
17	1	15.917	16.153	16
18	1	16.917	17.153	17
18	1.5	16.376	16.676	16.5
18	2	15.835	16.21	16
18	2.5	15.294	15.744	15.5
20	1	18.917	19.153	19
20	1.5	18.376	18.676	18.5
20	2	17.835	18.21	18
20	2.5	17.294	17.744	17.5
22	1	20.917	21.153	21
22	1.5	20.376	20.676	20.5
22	2	19.835	20.21	20
22	2.5	19.294	19.744	19.5
24	1.5	22.376	22.676	22.5
24	2	21.835	22.21	22
24	3	20.752	21.252	21
25	1	22.917	23.153	23
25	1.5	23.376	23.676	23.5
26	1.5	24.376	24.676	24.5
27	1	25.917	26.153	26
27	1.5	25.376	25.676	25.5
27	2	24.835	25.21	25
27	3	23.752	24.252	24
28	1.5	26.376	26.676	26.5
28	2	25.835	26.21	26
30	1	28.917	29.153	29
30	1.5	28.376	28.676	28.5
30	2	27.835	28.21	28
30	3.5	26.211	26.711	26.5
32	1.5	30.376	30.676	30.5
32	2	29.835	30.21	30
33	1.5	31.376	31.676	31.5
33	2	30.835	31.21	31
33	3.5	29.211	29.711	29.5
34	1.5	32.376	32.676	32.5
35	1.5	33.376	33.676	33.5
36	1.5	34.376	34.676	34.5
36	2	33.835	34.21	34
36	3	32.752	33.252	33
36	4	31.67	32.27	32
38	1.5	36.376	36.676	36.5
39	1.5	37.376	37.676	37.5
39	2	36.835	37.21	37
39	3	35.752	36.252	36
39	4	34.67	35.27	35
40	1.5	38.376	38.676	38.5
40	2	37.835	38.21	38
40	3	36.752	37.252	37
42	1.5	40.376	40.676	40.5
42	2	39.835	40.21	40
42	3	38.752	37.252	39
42	4.5	37.129	37.799	37.5
45	1.5	43.376	40.676	43.5
45	2	42.835	40.21	43
45	3	41.752	42.252	42
45	4.5	40.129	40.799	40.5


D		D ₁		
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
48	1.5	46.376	46.676	46.5
48	2	45.835	46.21	46
48	3	44.752	45.252	45
48	5	42.587	43.297	43
50	1.5	48.376	48.676	48.5
50	2	47.835	48.21	48
50	3	46.752	47.252	47
52	1.5	50.376	50.676	50.5
52	2	49.835	50.21	50
52	3	46.587	47.087	49
52	5	46.587	47.297	47
56	1.5	54.376	54.676	54.5
56	2	53.835	54.21	54
56	3	52.752	53.252	53
56	5.5	50.046	50.796	50.5
58	1.5	56.376	56.676	56.5
60	1.5	58.376	58.676	58.5
60	2	57.835	58.21	58
60	3	56.752	57.252	57
60	5.5	54.046	54.796	54.5
64	6	57.505	58.305	58
68	6	62.505	62.305	62

[illegible]

나사산 예비 가공 홀 직경 - 탭가공 / 스레드 밀링

UNF ASME B1.1에 따른
미세 나사산

D	D _i		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
0-80 UNF	1.181	1.306	1.25
1-72 UNF	1.473	1.613	1.55
2-64 UNF	1.755	1.913	1.85
3-56 UNF	2.024	2.197	2.15
4-48 UNF	2.271	2.459	2.40
5-44 UNF	2.550	2.741	2.70
6-40 UNF	2.819	3.023	2.95
8-36 UNF	3.404	3.607	3.50
10-32 UNF	3.962	4.166	4.10
12-28 UNF	4.496	4.724	4.60
1/4-28 UNF	5.367	5.580	5.50
5/16-24 UNF	6.792	7.038	6.90
3/8-24 UNF	8.379	8.626	8.50
7/16-20 UNF	9.738	10.030	9.90
1/2-20 UNF	11.326	11.618	11.50
9/16-18 UNF	12.761	13.084	12.90
5/8-18 UNF	14.348	14.671	14.50
3/4-16 UNF	17.330	17.689	17.50
7/8-14 UNF	20.262	20.663	20.40
1-12 UNF	23.109	23.569	23.25
1 1/8-12 UNF	26.284	26.744	26.50
1 1/4-12 UNF	29.459	29.919	29.50
1 3/8-12 UNF	32.634	33.094	33.00
1 1/2-12 UNF	35.809	36.269	36.10



MJ, UNJC, UNJF 도면

UNJC ASME B1.15 및 ISO 3161에 따른
보통 나사산

D	D _i		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
1-64 UNJC	1.467	1.570	1.50
2-56 UNJC	1.742	1.860	1.80
3-48 UNJC	1.999	2.137	2.05
4-40 UNJC	2.226	2.391	2.30
5-40 UNJC	2.556	2.721	2.65
6-32 UNJC	2.732	2.938	2.80
8-32 UNJC	3.393	3.599	3.50
10-24 UNJC	3.795	4.064	3.90
12-24 UNJC	4.455	4.704	4.60
1/4-20 UNJC	5.113	5.387	5.20
5/16-18 UNJC	6.563	6.833	6.70
3/8-16 UNJC	7.978	8.255	8.10
7/16-14 UNJC	9.344	9.637	9.50
1/2-13 UNJC	10.796	11.093	10.90
9/16-12 UNJC	12.226	12.480	12.30
5/8-11 UNJC	13.625	13.902	13.70
3/4-10 UNJC	16.575	16.880	16.75

UNEF

D	D _i		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
No.12-32 UNEF	4.826	4.623	4.70
1/4-32 UNEF	5.689	5.487	5.60
5/16-32	7.264	7.087	7.10
3/8-32	8.864	8.662	8.70
7/16-28	10.337	10.135	10.20
1/2-28	11.938	11.710	11.80
9/16-24	13.385	13.132	13.20
5/8-24	14.986	14.732	14.80
3/4-20	17.957	17.679	17.80
7/8-20	21.132	20.854	21.00
1-20	24.307	24.029	24.10
1 1/8-18	27.381	27.051	27.20
1 1/4-18	30.556	30.226	30.30
1 3/8-18	33.731	33.401	33.50
1 1/2-18	36.906	36.576	36.70
1 5/8-18	40.081	39.751	39.80


MJ DIN ISO 5855에 따른
표준 나사산

D	D _i			
직경 Diameter	피치 Pitch	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
MJ3	0.5	2.513	2.653	2.6
MJ4	0.7	3.318	3.498	3.4
MJ5	0.8	4.221	4.421	4.3
MJ6	1	5.026	5.215	5.1
MJ8	1.25	6.782	6.994	6.9
MJ10	1.5	8.539	8.779	8.7
MJ12	1.75	10.295	10.563	10.5
MJ16	2	14.051	14.351	14.3

UNJF ASME B1.15 및 ISO 3161에 따른
미세 나사산

D	D _i		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
0-80 UNJF	1.215	1.297	1.25
1-72 UNJF	1.510	1.602	1.55
2-64 UNJF	1.797	1.900	1.85
3-56 UNJF	2.073	2.191	2.10
4-48 UNJF	2.329	2.467	2.40
5-44 UNJF	2.613	2.763	2.70
6-40 UNJF	2.886	3.051	2.95
8-36 UNJF	3.479	3.662	3.60
10-32 UNJF	4.053	4.253	4.15
12-28 UNJF	4.602	4.815	4.70
1/4-28 UNJF	5.466	5.662	5.60
5/16-24 UNJF	6.907	7.110	7.00
3/8-24 UNJF	8.494	8.680	8.60
7/16-20 UNJF	9.875	10.083	10.00
1/2-20 UNJF	11.463	11.660	11.50
9/16-18 UNJF	12.913	13.123	13.00
5/8-18 UNJF	14.500	14.702	14.50

나사산 예비 가공 홀 직경 - 탭가공 / 스레드 밀링



PF(G), PS(Rp), BSW

PF(G) DIN EN ISO 228에 따른
관용 나사산


D	D ₁		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
PF(G) 1/16-28	6.561	6.843	6.80
PF(G) 1/8-28	8.566	8.848	8.80
PF(G) 1/4-19	11.445	11.890	11.80
PF(G) 3/8-19	14.950	15.395	15.25
PF(G) 1/2-14	18.632	19.173	19.00
PF(G) 5/8-14	20.588	21.129	21.00
PF(G) 3/4-14	24.118	24.659	24.50
PF(G) 7/8-14	27.878	28.419	28.25
PF(G) 1-11	30.292	30.932	30.75
PF(G) 1 1/8-11	34.940	35.580	35.50
PF(G) 1 1/4-11	38.953	39.593	39.50
PF(G) 1 3/8-11	41.366	42.006	41.90
PF(G) 1 1/2-11	44.846	45.486	45.25
PF(G) 1 3/4-11	50.789	51.429	51.00
PF(G) 2-11	56.657	57.297	57.00
PF(G) 2 1/4-11	62.753	63.393	63.00
PF(G) 2 1/2-11	72.227	72.867	72.60
PF(G) 3-11	84.927	85.567	85.00

BSW BS 84에 따른
Whitworth 나사산

D	D ₁		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
1/16-60	1.045	1.231	1.2
3/32-48	1.703	1.911	1.9
1/8-40	2.362	2.59	2.5
5/32-32	2.952	3.213	3.1
3/16-24	3.407	3.745	3.6
7/32-24	4.201	4.539	4.5
1/4-20	4.724	5.155	5
5/16-18	6.131	6.591	6.5
3/8-16	7.493	7.988	7.9
7/16-14	8.79	9.33	9.2
1/2-12	9.989	10.59	10.5
9/16-12	11.577	12.178	12
5/8-11	12.919	13.558	13.4
3/4-10	15.798	16.484	16.4
7/8-9	18.612	19.354	19.25
1-8	21.335	22.148	22
1 1/8-7	23.929	24.833	24.75
1 1/4-7	27.104	28.008	27.5
1 3/8-6	29.505	30.529	30
1 1/2-6	32.68	33.704	33.5
1 5/8-5	34.771	35.965	35.5
1 3/4-5	37.946	39.14	39
1 7/8-4.5	40.398	41.705	41.5
2-4 1/2	43.573	44.88	44.5
2 1/4-4	49.02	50.468	50
2 1/2-4	55.37	56.818	56

PS(Rp) DIN EN10226-1에 따른
Whitworth 관용 나사산

D	D ₁		
직경 Diameter	min (mm)	max (mm)	드릴 직경 Drill Dia. (mm)
PS(Rp) 1/16-28	6.490	6.632	6.55
PS(Rp) 1/8-28	8.495	8.637	8.60
PS(Rp) 1/4-19	11.341	11.549	11.50
PS(Rp) 3/8-19	14.846	15.054	15.00
PS(Rp) 1/2-14	18.490	18.774	18.50
PS(Rp) 5/8-14	20.446	20.73	20.50
PS(Rp) 3/4-14	23.976	24.26	24.00
PS(Rp) 1-11	30.112	30.472	30.25
PS(Rp) 1 1/4-11	38.773	39.133	39.00
PS(Rp) 1 1/2-11	44.629	45.063	45.00
PS(Rp) 2-11	56.440	56.874	56.50
PS(Rp) 2 1/2-11	72.010	72.444	72.20
PS(Rp) 3-11	84.710	85.144	85.00



NPT, NPTF 도면

NPT ASME B1.20.1에 따른 관용 표준 나사산,
테이퍼 1:16

D				
직경 Diameter	D ₁	D ₂	D ₃	T ₁
1/16-27 NPT	6.150	5.950	6.39	10.7
1/8-27 NPT	8.400	8.310	8.74	10.8
1/4-18 NPT	11.100	10.730	11.36	15.6
3/8-18 NPT	14.300	14.150	14.80	16.0
1/2-14 NPT	17.900	17.470	18.32	20.8
3/4-14 NPT	23.300	22.790	23.67	21.3
1-11 1/2 NPT	29.000	28.640	29.69	25.6
1 1/4-11 1/2 NPT	37.700	3.370	38.45	26.1
1 1/2-11 1/2 NPT	43.700	43.440	44.52	26.1
2-11 1/2 NPT	55.600	55.450	56.56	26.5
2 1/2-8 NPT	66.300	66.140	67.62	36.3
3-8 NPT	82.300	81.900	83.52	38.5

NPTF ASME B1.20.3에 따른 미국 관용 표준 나사산,
테이퍼 1:16

D				
직경 Diameter	D ₁	D ₂	D ₃	T ₁
1/16-27 NPTF	6.1	5.97	6.41	10.3
1/8-27 NPTF	8.4	8.33	8.77	10.3
1/4-18 NPTF	11.0	10.77	11.40	15.0
3/8-18 NPTF	14.5	14.19	14.84	15.3
1/2-14 NPTF	17.5	17.48	18.33	19.9
3/4-14 NPTF	23.0	22.84	23.72	20.4
1-11 1/2 NPTF	29.0	28.62	29.76	24.5
1 1/4-11 1/2 NPTF	37.5	37.44	38.52	25.0
1 1/2-11 1/2 NPTF	43.5	43.50	44.59	25.0
2-11 1/2 NPTF	56.0	55.51	56.62	25.4
2 1/2-8 NPTF	66.0	66.03	67.71	38.0
3-8 NPTF	82.0	81.80	83.62	40.0

Your specials are our standards.

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

WWW.JJTOOLS.CO.KR

WWW.JJTOOLS.CO.KR 제이제이툴스(주) JJ TOOLS Co., Ltd. (주 55일)

LONG Life HIGH Performance

- HIGH SPEED COAT WITH TiN
- TIGRIS 코팅에 의한 수명 8배
- 최대 절삭속도 1000 RPM 이상으로 절삭
- 내열성 우수
- 내마모성 우수
- 내충격성 우수
- 내열성 우수
- 내마모성 우수
- 내충격성 우수

FINISHING INSERTS

New Products

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

Your specials are our standards. 당신의스페셜은우리의표준품입니다.

LOW Price HIGH Performance

경사진 표면 및 곡면 가공을 위한
FLAT 디자인 적용!
Applied flat design for inclined or curved surfaces when counter boring and drilling

가려만족, 성능만족 - 다기능 플랫드릴 시리즈
FLAT DRILL
Price Satisfaction - Performance Satisfaction - Multi functional Flat Drill Series

NEW

플랫드릴 25° 코팅을 적용하여!
플랫드릴 25° 코팅을 적용하여!
플랫드릴 25° 코팅을 적용하여!

Your specials are our standards. 당신의스페셜은우리의표준품입니다.

4ETM 시리즈 20TM

공구 교체없이 드릴링, 나사가공, 챔퍼가공을 한번에 -

THREAD MILLS

Drilling, threading and chamfering in one tool operation

4ETM Series, 20TM Series, 4ETM Series, 4ETM Series

WWW.JJTOOLS.CO.KR 제이제이툴스(주) JJ TOOLS Co., Ltd. (주 55일)

DENTAL SERIES

정밀 제조사별 CAD/CAM Milling Bar

REXLAND, HAF, ARIAL, PROXODON, METALCORE, ARMA, COMBINATION, SPM

당신의스페셜은우리의표준품입니다.

Your specials are our standards. 당신의스페셜은우리의표준품입니다.

나노 다이아몬드 코팅!

Strong & Long Lasting Nano Diamond Coating

최고의 절삭속도, 최고의 내열성, 최고의 내마모성, 최고의 내충격성, 최고의 내열성, 최고의 내마모성, 최고의 내충격성

For Composite Materials



제이제이툴스(주)
JJ TOOLS Co., Ltd.

31, Dusan-ro, Geumcheon-gu, Seoul,
Republic of Korea Tel. +82.2.808.2745
Fax. +82.2.808.2746 www.jjtools.co.kr



제이제이툴스의 전제품은 세계적인 품질·환경 규격인
ISO 품질·환경 경영시스템 인증을 획득하였습니다.

ISO 9001 ISO 14001